

TABLET

# M2 MAX

**TEC TOY**  
AUTOMAÇÃO

## Proteções profissionais

O tablet empresarial M2 MAX é um dispositivo IP65 que tem especificação de queda para até 1 metro, tornando-o ideal para uso em ambientes exigentes. A tela FHD, de 10,1" com Gorilla® Glass 3, resiste a impactos e riscos.

## Bateria de longa duração

Com bateria de 8.360 mAh embutida, permanece em operação por mais de 12 horas seguidas e até 20 dias em modo de espera.

## Mais versatilidade, com múltiplos acessórios

Para tornar o M2 MAX versátil, em diferentes situações, ele dispõe de acessórios opcionais que incluem alça de mão, alça para o scanner, base de carregamento com 4 entradas e suporte. Alguns acessórios serão lançados no mercado em breve.



## ITENS REMOTOS



Pedido



Guia de Compras



Gestão de estoque de compra e venda



Controle de Armazenagem

M2 MAX

Especificações Técnicas

<b>OS</b> Sistema Operacional Android 9.0 SUNMI OS	<b>Processador</b> Kryo-260 Octa-Core 2,2GHz	<b>Memória</b> 3GB RAM+32GB ROM 4GB RAM+64GB ROM	<b>Tela</b> 10,1" FHD 1920*1200 Capacitivo Multitoque	<b>Câmeras</b> Frontal: 5MP Traseira: 13MP AF + LED Flash Suporta reconhecimento de código de barras 1D/2D
<b>Leitor de cartão NFC</b> Suporte cartões TipoA/B Mifare/Felica Compatível com ISO/ICE 14.443 ISO 15.693	<b>Som</b> 2x alto-falantes 1W 2x microfones	<b>Slot para cartão PSAM</b> 1x slot PSAM	<b>Entrada Cartão SIM</b> 1x entrada MicroSD (TF) (Config. 1) 2x entradas Nano SIM ou 1x Nano + 1x MicroSD (TF) (Configuração 2)	<b>eSIM</b> Disponível (Configuração 2)
<b>Rede</b> 2G/3G/4G	<b>Wi-Fi</b> 2,4GHz/5 GHz Suporte IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	<b>Bluetooth</b> Suporte Bluetooth 2.1/3.0/4.1/4.2/5.0 Suporta BLE	<b>GPS</b> Suporte A-GPS Suporte GPS / Glonass Beidou (Configuração 2)	<b>Sensores</b> Gravidade Luz Bússola Hall
<b>Botões</b> 1x botão Liga/Desliga (tela de bloqueio) 2x botões de volume (+/-)	<b>Interfaces</b> 1x USB Tipo-C Suporte OTG 1x conector de áudio Suporta expansão Pogo Pin	<b>Bateria</b> Polímero de lítio Não removível 3,85 V/8.360 mAh Carregável	<b>Adaptador de energia</b> Entrada: CA100V~240 V Saída: CC5V/2A	<b>Dimensões (C*L*A)</b> 245,6*164,4*9,9 mm
<b>Peso total</b> 673g	<b>Proteção</b> IP65 Especificação de queda: 1m (Dados Sunmi Lab)	<b>Ambiente</b> Temperatura operacional: -20°C~55°C Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C		

Notas:

1. Configurações: a) versão wi-fi b) versão 4G.
2. A memória real será reduzida em função de uma série de fatores, podendo variar. O sistema operacional também ocupa parte da memória.
3. As especificações reais dos produtos lançados no mercado devem prevalecer sobre as informações contidas neste catálogo. Qualquer alteração pode ser feita sem prévia notificação.