


Smart POS

P2 MINI



Design elegante e leve, com múltiplas formas de pagamento.

Ultrafino com alta performance

Resistente à quedas de até 1,2m.

O P2 MINI apresenta alta performance com baixo consumo.

Processador quad-core de 1,8GHz.

Múltiplas formas de pagamento

Compatível com QR code, cartão de tarja magnética, cartão com chip (smart card) e NFC.



Especificações técnicas

Modelo aprovado T5810	CPU Quad-core Cortex-A53 1,8 GHz	OS Android 9.0 Go SUNMI OS	Memória 1GB RAM+8GB ROM/ 2GB RAM+16GB ROM (Opcional)	Display 5" HD, 1280 * 720 IPS de tela capacitiva multitoque
Tarja Magnética Leitura de trilhas 1/2/3 bidirecional, em conformidade com os padrões ISO7810 / 7811	Smart card O cartão com chip (smart card) está em conformidade com os padrões ISO7816 / EMV / PBOC 3.0	NFC Localizado na parte traseira do P2 MINI. Em conformidade com os padrões PBOC 3.0, ISO / IEC 14443 Type A e B, cartão Mifare, Paypass, Paywave	Slot para cartão PSAM Em conformidade com o padrão ISO781	
Segurança ANSI X9.8 / ISO9564, ANSI X9.9 / ISO08731, chave mestra / chave de sessão, suporte 3DES RSA, SHA-256, SM2, SM3, SM4, etc.	Câmera Câmera traseira, 5,0MP, Flash, AF, suporta leitura de código de barras 1D / 2D	Bateria Bateria de polímero de lítio removível 3,8 VCC/2500mAh		
Comunicação WiFi 2.4GHz/ 5GHz, suporta IEEE 802.11 ac / a / b / g / n e Hotspot Bluetooth 5.0, suporte BLE 4G (TD-LTE / FDD-LTE) + 3G (WCDMA) + 2G (GSM / GPRS)	Pogo Pin 8 Pogo PIN (opcional)	Interfaces 1 USB Tipo-C Suporta carregamento USB 2.0 3.5mm Audio Jack	GPS GPS AGPS	
Sensores Sensor de gravidade (Opcional)	Botões Tecla liga/desliga 2 teclas funcionais	Alto-falante 1 Alto-falante 1W	Slot para SIMCard/MicroSD Card Ranhura para cartão Sim / Micro SD Opção 1: SIMCard duplo, Suporta 1.8V/3.0V Opção 2: SIMCard único e slot para cartão Micro SD (máx. 32 GB)	
Suporte de chamada telefônica Função de chamada telefônica (opcional)	Dimensões (C * L * A) 144x74x15mm	Peso Peso líquido com bateria 220g	Certificações PCI PTS 5.x, SRED EMV L1 e L2 EMV Contactless L1 MasterCard Visa Contactless payWave MasterCard TQM ABCECS FCC CE Anatel RoHS Discover D-PAS JCB AE	
Ambiente Temperatura Operacional: 0° ~ 45°C Temperatura de Armazenamento: -20° ~ 60°C				

Nota:

1. A memória real será reduzida devido a uma série de fatores e existem diferenças.

2. As especificações reais do produto quando vendido têm precedência sobre o que pode estar listado neste catálogo; Quaisquer alterações podem ser feitas.