

PDV Mobile

# V2 PRO



Impressão térmica de recibos e etiquetas, com bobina de 58mm.

Equipado com um mecanismo de leitura de código de barras profissional 2D e um módulo NFC.

Conectividade 4G, Wi-Fi 2,4GHz/5 GHz e eSIM.



Pedido móvel



Recebimento de pedido online



Impressão de etiqueta



PSAM



Gestão de itens



Gestão de fila



Leitura para recuperação de cupons

## Especificações Técnicas

### V2 PRO

Leitor de código de barras 1D

Impressão térmica de recibo 58mm



### V2 PRO Versão de etiqueta

Leitor de código de barras 2D

Impressora térmica de recibo/etiqueta 58mm



### Configurações padrão

<b>OS</b> Sistema operacional	<b>CPU</b>	<b>Memória</b>	<b>Display</b>	<b>Câmera traseira</b>
Android 7.1 SUNMI OS	Corte-A53, Quad-Core 1,4GHz	2GB RAM+16GB ROM	5.99" HD+ 1440*720 Multitoque capacitivo	5MP AF + LED Flash Leitura de código de barras 1D/2D
<b>Impressora</b>	<b>Leitor de cartão NFC</b>	<b>Leitor</b>	<b>Alto-falante</b>	<b>Slot de cartão</b>
Impressora térmica integrada: 58mm Velocidade de impressão: 70mm/s Bobina térmica: Φ 40mm	Suporte a cartão Mifare A&B, cartão Felica; conformidade com ISO/ICE 14443 e ISO 15693	Leitor de código de barras 1D e 2D (opcional)	1x 1W	1x PSAM 1x Mini SIM
<b>eSIM</b>	<b>Rede</b>	<b>Wi-Fi</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>GPS</b>
Integrado e disponível	2G/3G/4G	2,4GHz/5 GHz Suporte a IEEE 802.11 a/b/g/n	Suporte a Bluetooth 2.1/3.0/4.2 Suporte a BLE	Suporte a AGPS Suporte a GPS, Glonass, Beidou
<b>Botões</b>	<b>Interface</b>	<b>Bateria</b>	<b>Adaptador de alimentação</b>	<b>Dimensões (C x L x A)</b>
1 botão Liga/Desliga (tela de travamento) 2 botões de volume (+/-)	1x porta de suporte a OTG tipo C	Bateria de polímero de lítio não removível 7,6V/2.580mAh Recarregável	Entrada: CA100V-240V Saída: 5VCC/2A	215,2*83*17mm
<b>Peso total</b>	<b>Ambiente</b>	<b>Base (opcional)</b>		
356g	Temperatura de operação: 0°C-45°C Temperatura de armazenamento: -40°C-70°C	Base USB Base de recarga com porta USB		

### Configurações de versão de etiqueta

<b>Impressora</b>	<b>Leitor</b>
Bobina térmica integrada 58mm; Rolo de papel: Φ 40mm Velocidade de impressão (recibo/etiqueta): 70mm/s Especificações de papel de etiqueta: intervalo de 50mm-58mm de largura, ≥ 20mm de altura e 2mm de largura	Leitor de código de barras 2D

Notas:

1. A memória real vai ser reduzida em função de diversos fatores e pode variar. O sistema operacional também ocupa memória.
2. As especificações reais de produtos lançados no mercado devem prevalecer em relação às informações fornecidas neste catálogo. Qualquer mudança pode ser feita sem notificação prévia.